

Colorcoat HPS200® Ultra

Nieprzeciętna trwałość z gwarancją na okres do 40 lat



Colorcoat HPS200® Ultra oferuje niezrównaną trwałość pokryć ścian i dachów. Badania wykazały, że produkt Colorcoat HPS200® Ultra na rdzeniu stalowym pokrytym metaliczną warstwą Galvalloy™ znacząco redukuje ryzyko wystąpienia rozwarstwienia powłoki na krawędziach ciętych w porównaniu z blachami z typowymi powłokami plastisol. Zapewnia inwestorowi całkowity spokój oraz oszczędność pieniędzy w wieloletniej perspektywie. Obecnie Colorcoat HPS200® Ultra jest objęty gwarancją na okres do 40 lat.

- Zoptymalizowana warstwa metaliczna Galvalloy™ zapewniająca maksymalną odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
- Nowy, inspirujący wachlarz kolorów opracowany wspólnie z architektami i ekspertami w dziedzinie kolorystyki.
- Produkt objęty wydłużoną Gwarancją Confidex®, która eliminuje ryzyko inwestora przez okres do 40 lat bez dodatkowych kosztów.
- Produkt w 100% podlega ponownemu przetworzeniu. Został zaprojektowany z myślą o ekologii i nie zawiera związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.
- Najbardziej zaawansowana technologia powlekania zapewnia dwukrotnie wyższą trwałość kolorów i połysku w porównaniu z typowymi powłokami plastisol.
- Tłoczenie Scintilla® stanowi znak autentyczności produktu.

Aby zapewnić sobie całkowity spokój, zawsze stosuj produkt Colorcoat HPS200® Ultra, objęty wiodącą na rynku Gwarancją Confidex®.

Trwałość produktu

Trwałość produktu Colorcoat HPS200® Ultra wynika z zastosowania odpowiedniej warstwy metalicznej, wysokiej jakości obróbki wstępnej, powłoki podkładowej i powłoki dekoracyjnej. Wszystkie te elementy podlegają kompleksowym testom i badaniom w warunkach rzeczywistych, będących potwierdzeniem naszych zapewnień dotyczących tego produktu.

Warstwa metaliczna Galvalloy™

Większość stalowych blach powlekanych wykorzystuje metaliczną warstwę 99% cynku, która stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją ale może nie chronić w wystarczającym stopniu krawędzi ciętych przed rozwarstwieniem i łuszczeniem się powłoki.

Produkt Colorcoat HPS200® Ultra, podobnie jak jego poprzednik Colorcoat HPS200®, wykorzystuje unikalną warstwę metaliczną Corus Galvalloy™, będącą specjalnym stopem 95% cynku z 5% aluminium. Takie rozwiązanie zapewnia niezrównaną ochronę przed korozją nawet na krawędziach ciętych.

Colorcoat HPS200® Ultra

Gwarancja Confidex®

Confidex® to najdłuższa i zarazem najbardziej kompleksowa gwarancja na stal powlekaną. Jest dostępna wyłącznie w firmie Corus. W przeciwieństwie do innych gwarancji, zapewnia inwestorowi całkowity spokój na okres do 40 lat zarówno w przypadku dachów, jak i ścian.

W mało prawdopodobnym przypadku reklamacji, inwestor może skontaktować się bezpośrednio z firmą Corus, oszczędzając czas i pieniądze.

Własności	Gwarancja Confidex®	Inne gwarancje
Krawędzie cięte objęte ochroną przez cały okres gwarancji do 40 lat.	✓	Okres gwarancji może się wahać, ale maksymalnie wynosi 30 lat.
Gwarancja obejmuje kolory niestandardowe.	✓	Generalnie brak gwarancji na kolory niestandardowe.
Dachy o nachyleniu do 1° są objęte gwarancją.	✓	Woda spływa łatwiej po dachach o większym nachyleniu i nie wszystkie gwarancje obejmują dachy o nachyleniu mniejszym niż 6°.
Gwarancja wymaga, aby zastosować i zarejestrować produkt w terminie 18 miesięcy od dnia wytworzenia.	✓	Niektóre gwarancje narzucają wymóg, aby produkt został zastosowany w terminie 4 tygodni od wytworzenia.
Gwarancja obejmuje pełen koszt naprawy pokrycia w przypadku wykrycia wady powłoki w okresie gwarancji.	✓	Niektóre gwarancje ograniczają odszkodowanie do wysokości kwoty na fakturze za stal, co może nie wystarczyć na wykonanie niezbędnych napraw.
Bezpośredni kontakt z firmą Corus w przypadku reklamacji.	✓	Niektóre firmy wymagają, aby inwestor kontaktował się z firmami w łańcuchu sprzedaży które mają w jego imieniu zgłaszać reklamację u producenta stali.

Gwarancja Standardowa

Nie wszyscy klienci wymagają dodatkowej ochrony zapewnianej przez Gwarancję Confidex®. Z myślą o tej grupie, firma Corus przygotowała automatycznie wydawaną gwarancję na produkt Colorcoat HPS200® Ultra, która nie wymaga rejestracji.

Zapewnia ona, że powłoka będzie przylegać do rdzenia stalowego przez wskazany okres czasu w danej lokalizacji – nadmorskiej lub śródlądowej. Gwarancja standardowa ma niższy poziom ochrony niż Confidex®, tj. do 30 lat, a ewentualne reklamacje winny być składane w firmach łańcucha sprzedaży, a nie bezpośrednio w firmie Corus. W przypadku reklamacji wymagany będzie dowód pochodzenia materiału z firmy Corus oraz numer kręgu stali lub numer zamówienia.

Typowe własności

Produkt Colorcoat®	HPS200® Ultra	Norma testowa
Nominalna grubość powłoki organicznej	(µm)* 200	EN 13523-1
Połysk lustrzany (60°)	(%) 20-40	EN 13523-2
Kolory Matt	(%) <10	EN 13523-2
Odporność na zarysowania	(g) >3500	EN 13523-12
Odporność na ścieranie (Taber)	(mg) 10-12	EN 13523-16
Elastyczność: Minimalny promień zgięcia	(T) 0T @ 16°C 1T @ 0°C	EN 13523-7
Uderzenie	(J) ≥18	EN 13523-5
Przyczepność (nacięcia krzyżkowe)	(%) 100	EN 13523-6
Odporność na korozję: Mgła solna	(h) 1000	EN 13523-8
Wilgotność	(h) 1000	EN 13523-25
Odporność na promienie UV	Doskonała	EN 10169

* µm = mikronów

Uwaga:

Dane przedstawione w powyższej tabeli to typowe własności nie stanowiące specyfikacji. Produkt przebadano zgodnie z normą EN13523. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metod testów, odwiedź www.colorcoat-online.com

Dane kontaktowe Corus

Biuro Sprzedaży

T: +48 (0) 32 757 24 98

F: +48 (0) 32 757 24 53

Biuro Informacji

Infolinia Colorcoat Connection®

T: +48 (0) 58 627 46 52

E: colorcoat.connection@corus.pl

W: www.colorcoat-online.com

Znaki handlowe Corus

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Confidex, Galvalloy, HPS200 i Scintilla są znakami handlowymi Corus.

Corus jest częścią Tata Steel group.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były precyzyjne. Niemniej jednak Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne nie biorą odpowiedzialności za błędy lub informacje, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd. Opisy czy sugestie dotyczące stosowania wymienionych produktów oraz metod pracy są podane tylko jako informacja i ani Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.

Przed użyciem produktów dostarczonych bądź wytworzonych przez Tata Steel Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien zapoznać się ze sposobem ich stosowania.

Copyright 2009 Corus
Language Polish 0509